

Oficina central y Fábrica:  
Pol Ind. Mirabueno | C/Chile, nº1  
23650 Torredonjimeno (Jaén)  
España (Spain)

Atención al cliente:  
902 25 11 52



# Gilmapin<sup>®</sup> pinturas

## Ficha técnica



## REVOTEX ESENCIA ACRÍLICO

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Revotex Esencia es un revestimiento liso acrílico blanco para fachadas, cuya composición le confiere altas prestaciones para uso exterior. Dichas cualidades le dan una gran protección y durabilidad contra los agentes climáticos y ofrece unas propiedades excelentes tanto en aplicación como propiedades estéticas.



### PROPIEDADES

Elevada cubrición y adherencia. Buena nivelación. Muy baja absorción de agua. Buena permeabilidad al vapor de agua, que permite la transpiración natural del sustrato. Resistente a los agentes atmosféricos y muy buena resistencia a la alcalinidad y a condiciones medioambientales. Excelente lavabilidad. Aplicación por métodos convencionales.

### APLICACIONES

Pintura de acabado blanco diseñada para proteger y decorar fachadas que brinda alta durabilidad y resistencia a la intemperie.

### DATOS TÉCNICOS

Aspecto: mate.

Colores: blanco.

Densidad: 1.61± 0.05 Kgr/l.

Viscosidad: 250 ± 20 p(Rv<sup>6</sup> a 20 ° C)

Cubrición: excelente.

Lavabilidad : > 10000 dp a 300 µ (20 días después de la aplicación).

Rendimiento: 8 a 10m<sup>2</sup>/L capa.

Secado: Tacto 30 minutos, seco de 4 a 6 horas, repintado 24 horas recomendado.

Útiles: Limpieza con agua.

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia y seca. Es esencial que en las superficies contaminadas con moho, hongos y algas se lave cuidadosamente la zona afectada con limpiadores específicos (biocidas diluidos) utilizando medios mecánicos (cepillos, esponjas, etc.). Esperar de 6 a 8 horas, lavar bien la zona con agua y una vez seca aplique la pintura. Las zonas viejas con capas de pintura mal adheridas y eflorescencias deben eliminarse mediante cepillado y raspado profundo.

### INSTRUCCIONES DE USO

Aplicar una primera mano con una dilución al 10-15% de agua y una segunda capa diluida aproximadamente al 5%.

Aplicar con brocha, rodillo o pistola.

Si la superficie es muy absorbente, o presenta problemas de adherencias, aplicar antes una capa de nuestro fijador acrílico o nuestro fijador al disolvente FIJACRIL. Si la superficie está pintada previamente y está en buenas condiciones, aplique el producto directamente.

Se recomienda dar dos capas de REVOTEX ESENCIA para obtener un acabado perfecto.

Rev 03-18

Oficina central y Fábrica:  
Pol Ind. Mirabueno | C/Chile, nº1  
23650 Torredonjimeno (Jaén)  
España (Spain)

Atención al cliente:  
902 25 11 52



## Ficha técnica

# REVOTEX ESENCIA ACRÍLICO

## RECOMENDACIONES

No aplicar a temperaturas extremas, ni inferiores a 5°C, ni superiores a 30°C.

No aplicar sobre superficies con humedad, ni en zonas donde pueda discurrir el agua.

No pintar con lluvia ni cuando se prevea para las próximas horas.

Preservar los envases de temperaturas bajo cero.

Limpiar con agua los equipos utilizados inmediatamente después de la aplicación.

Mantener las condiciones de buena ventilación durante el tiempo de secado.

Usar guantes y gafas adecuadas.

No mezclar con ningún otro tipo de material ni productos diferentes a los señalados en esta Ficha Técnica.

El uso de agua contaminada puede provocar problemas en la pintura o alterar su color.

No guarde pintura después de añadir agua ya que puede descomponerse, es recomendable añadir agua al material que vayamos a utilizar y guardar el resto sin diluir.

No usar sobre baldosas cerámicas, azulejos, vidrios, ni superficies sin poro abierto.

Lea atentamente las instrucciones de la etiqueta antes de usarlo.

Para más información consultar la ficha de Seguridad del producto.

## TIEMPO DE ALMACENAMIENTO DEL ENVASE

24 meses desde su fabricación, sin abrir y bajo techo. Mantener los envases a temperaturas comprendidas entre los 5 y 35°C.

## RECOMENDACIONES

No pintar con lluvia o temperaturas inferiores a 5°C. Agitar antes de usar. No lave la superficie pintada hasta después de 20 días.

ENVASADO: 15L y 4L.

**PINTURAS GILMAPIN S.L.** certifica el producto **REVOTEX ESENCIA** debido a su proceso de fabricación y composición, es adecuado para su aplicación interior-exterior, siempre y cuando el soporte esté en las condiciones idóneas y su aplicación se ajuste a las instrucciones de esta Ficha Técnica. Es por ello, que garantizamos dicho producto por un período de **6 AÑOS**

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD: Visite nuestra página web <http://www.gilmapin.com>

NOTA: Las recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja de datos corresponden a los resultados obtenidos en las pruebas y en el uso práctico del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. La reproducibilidad completa de la misma no está garantizada para cada uso específico. PINTURAS GILMAPIN S.L en su afán por la mejora continua se reserva el derecho de variar la composición de los productos sin previo aviso.

Rev 03-18