

Ficha técnica



LUXURY SILK / ESMALTE PAREDES

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

LUXURY SILK es un esmalte acrílico especialmente diseñado a base de resina 100% acrílica de la más alta calidad para decoración de paredes, consiguiendo un aspecto lacado mate sedoso. Tiene un gran rendimiento, pintura muy suave y lisa, **resistente a casi todo tipo de manchas**, es totalmente lavable, de muy bajo olor, blanco inalterable y no salpica ni deja marcas de rodillo. Contiene aditivos antioxidantes por lo que se puede aplicar sobre superficies férrreas.

PROPIEDADES

Excelente resistencia al amarilleamiento. Máxima cubrición y nivelación. Gran rapidez de secado, elasticidad y flexibilidad. Proporciona buena resistencia al rayado. Ausencia total de pegajosidad. Buena adhesión en una multitud de superficies. Máxima resistencia a la intemperie. Inodoro, con buena estabilidad a productos químicos domésticos. Acabado impecable. Totalmente lavable.

APLICACIONES

Es adecuado para proteger y decorar todo tipo de superficies, tanto de hierro como de madera y sustratos minerales (puertas, ventanas, paredes de yeso, cocinas y baños, escaleras, muebles, carpintería, muebles de jardín, etc.) tanto en interiores como en exteriores.

Gracias a su tacto extremadamente suave y sedoso y su acabado excelente es la mejor opción para el pintado de superficies donde se precise alta calidad de acabado y resistencia tanto al roce como al desgaste: habitaciones infantiles, salones, cocinas, escaleras, etc. Para el lacado de puertas, paredes, ventanas, etc.

Por su rápido secado y escasez de olor se puede emplear en lugares cuya ocupación haya de ser inmediata como centros hospitalarios, públicos, hosteleros, salas de espera, etc.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto: Mate Sedoso.

Colores: Blanco.

Densidad: 1.4 ± 0.05 Kgr / l.

Viscosidad: 150 ±20 Poises (Rv⁵ a 20 ° C).

Rendimiento: 10 a 14 m² / L capa . (Este rendimiento puede variar dependiendo de la superficie donde queramos aplicarlo, según el método de aplicación usado, condiciones de trabajo y espesor de la capa aplicada .

Lavabilidad: > 20000 dp a 300 μ (transcurridos 20 días mínimo de su aplicación).

Secado: Tacto 30 minutos, repintado de 6 a 8 horas recomendado.

Útiles: Limpieza con agua.

Resistencia a manchas:

| Limpieza en: | 5 min | 30 min | 24 h |
|-----------------|-------|--------|------|
| Rotulador | ✓ | ✓ | |
| Ketchup | ✓ | | |
| Lápiz colorear | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bebidas de cola | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lápiz de labios | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ceras | ✓ | | |

El film aplicado alcanza sus máximas prestaciones de dureza y facilidad de limpieza transcurridas 3 semanas.

Rev 02-20

